



1. Produktbeschreibung

KEIM Athenit-coloranti sind hochpigmentierte Abtönfarben auf Basis von reinem, mindestens 3 Jahre abgelagertem Sumpfkalk und hochweißem griechischem Marmormehl ohne synthetische Bindemittelzusätze.

2. Anwendungsbereich

KEIM Athenit-coloranti dienen zum Abtönen der KEIM Athenit-Produkte und können an mechanisch nicht belasteten Flächen auch für kleinflächige Malereien auf KEIM Athenit-fino oder KEIM Athenit-liscio eingesetzt werden.

3. Produkteigenschaften

- keine synthetischen Bindemittel
- keine Lösemittel
- keine pflanzlichen Harze
- vergilbungsfrei
- spannungsarm
- nicht brennbar
- lichtecht
- extrem dampfdiffusionsfähig
- umweltfreundlich

Materialkennndaten

- Spez. Gewicht: 1,41 bis 1,55 g/cm³
je nach Farbton
- Dampfdiffusionswiderstand: $s_d < 0,02$ m

Zusammensetzung

Wasser, Kalziumhydroxid, Kalziumcarbonate, kalkechte Pigmente, natürliche Kohlenhydrate, Cellulose

Farbton

- A 10: nickeltitangelb
- A 20: oxidgelb
- A 30: oxidorange
- A 40: oxid rot
- A 50: umbragrün
- A 60: kobaltgrün
- A 70: türkis
- A 80: blau
- A 90: oxidschwarz

4. Verarbeitungshinweise

Maximale Zugabemengen:

In KEIM Athenit-lucente: max. 50%

In KEIM Athenit-forte: max. 50%

In KEIM Athenit-liscio: max. 10%

In KEIM Athenit-fino: max. 10%

Hinweis

Je nach Untergrund und Raumfeuchte können sich bei KEIM Athenit-Anstrichen vereinzelt leicht glänzende Kalksinterschichten bilden. Dies entspricht dem Charakter echter Kalkfarben.

In Verbindung mit KEIM Athenit-lucente oder KEIM Athenit-forte kann der Farbton, abhängig von der Saugfähigkeit des verwendeten Untergrundes oder der Anzahl der aufgetragenen Anstriche, variieren. Zur exakten Farbtönermittlung Musterflächen anlegen.

5. Lieferform

1 kg und 6 kg Gebinde

6. Lagerung

Bei verschlossenem Gebinde und kühl, aber frostfreier Lagerung ca. 12 Monate lagerfähig.

7. Kennzeichnung nach GefStoffV

Xi Reizend

R 38: Reizt die Haut

R 41: Gefahr ernster Augenschäden

S 2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen

S 24/25: Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden

S 26: Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren

S 36/37/39: Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

8. Transportkennzeichnung

entfällt



9. Entsorgung

EG-Abfallschlüssel Nr. 10 13 99

Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben.

10. Sicherheitshinweise

Nicht zu behandelnde Flächen (z. B. Glas, Keramik, Holz etc.) durch entsprechende Maßnahmen schützen. Spritzer auf Umgebungsflächen oder Verkehrsflächen sind sofort mit viel Wasser anzulösen und zu entfernen.

Augen und Haut vor Spritzern schützen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Die genannten Werte und Eigenschaften sind das Ergebnis intensiver Entwicklungsarbeit und praktischer Erfahrungen. Unsere Empfehlungen zur Anwendung in Wort und Schrift sollen Hilfestellung bei der Auswahl unserer Produkte geben und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Insbesondere entbinden sie den Käufer und Verarbeiter nicht von der Verpflichtung, sich von der Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck mit der gewerbetüblichen Sorgfalt selbst zu überzeugen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Ausgabe sind frühere Ausgaben ungültig

