



### 1. Produktbeschreibung

Anwendungsfertige Spachtelmasse auf Silikatbasis für Ausbesserungs- und Glättarbeiten im Innenbereich.

### 2. Anwendungsbereich

Glättspachtelung auf Innenputzen, Beton oder Gipskartonplatten, unbehandelt, oder auf bereits mit KEIM Biosil gestrichenen Untergründen als Reparatur- oder Zwischenspachtelung.

### 3. Produkteigenschaften

- Spezifisches Gewicht: 1,60 g/cm<sup>3</sup>
- Dampfdiffusionswiderstand:  $s_d = 0,02$  m

### 4. Verarbeitungshinweise

#### Untergrundvorbehandlung und Verarbeitung

Der Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei sein. Untergrund- und Lufttemperatur während der Verarbeitung und Trocknung > 5°C.

Mit Spachtel oder Traufel verarbeitbar. Kann nach völliger Durchtrocknung geschliffen werden. Tiefere Ausbesserungen müssen eventuell zweimal überarbeitet oder mit KEIM Spachtel vorgespachtelt werden.

#### Folgeanstrich

Nach vollständigem Durchtrocknen mit KEIM Biosil nach Verarbeitungsvorschrift.

#### Verbrauch

ca. 1,6 kg/m<sup>2</sup> bei 1 mm Schichtdicke.

#### Reinigung der Werkzeuge

Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

### 5. Lieferform

1 kg, 5 kg, 25 kg Gebinde

### 6. Lagerung

6 Monate, kühl, frostfrei, verschlossen

### 7. Kennzeichnung nach GefStoffV

entfällt

### 8. Transportkennzeichnung

entfällt

### 9. Entsorgung

EG-Abfallschlüssel Nr. 08 01 12

Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben.

### 10. Sicherheitshinweise

Nicht zu behandelnde Flächen (z. B. Glas, Naturstein, Keramik usw.) durch entsprechende Maßnahmen schützen. Spritzer auf Umgebungsflächen oder Verkehrsflächen sind sofort mit viel Wasser anzulösen und zu entfernen. Augen und Haut vor Spritzern schützen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Produkt-Code: M-SK 01

Die genannten Werte und Eigenschaften sind das Ergebnis intensiver Entwicklungsarbeit und praktischer Erfahrungen. Unsere Empfehlungen zur Anwendung in Wort und Schrift sollen Hilfestellung bei der Auswahl unserer Produkte geben und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Insbesondere entbinden sie den Käufer und Verarbeiter nicht von der Verpflichtung, sich von der Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck mit der gewerbetüblichen Sorgfalt selbst zu überzeugen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Ausgabe sind frühere Ausgaben ungültig.

