

KEIM Romanit-Leinöl

Leinölfirnis als Zusatz im KEIM Romanit-System



1. Produktbeschreibung

Aus Flachs- oder Leinpflanzen gewonnenes öliges Maladditiv. Durch Zusatz von Trockenstoffen und Lösemitteln zu dem kaltgepressten Rohöl wird das gebrauchsfertige KEIM Romanit-Leinöl erzeugt.

2. Anwendungsbereich

KEIM Romanit-Leinöl kann im KEIM Romanit-System als Additiv eingesetzt werden. Durch diesen Zusatz kann die Verarbeitbarkeit der Farbe entscheidend verbessert werden. Darüberhinaus reduziert der Leinölzusatz die Wasseraufnahme eines Kalkanstriches.

3. Produkteigenschaften

Materialkenndaten

- Spez. Gewicht: 0,95 g/cm³
- Flammpunkt: 250°C
- Löslichkeit in Wasser: unlöslich

Farbton

gelblich

4. Verarbeitungshinweise

Anwendung

Zugabe von Leinöl als Additiv zu Kalkfarben bzw. Kalkfarbenformulierungen mit KEIM Romanit-Sumpfkalk. Die Zugabe erfolgt langsam zum unverdünnten Sumpfkalk und unter stetigem Rühren der Kalkmasse. Die zu verwendende Menge an KEIM Romanit-Leinöl wird vom kalkerfahrenen Verarbeiter festgelegt. Diese Entscheidung wird von den objektbezogenen Gegebenheiten und von den historischen Erfahrungen abgeleitet.

5. Lieferform

Blechkanister mit 1 l Inhalt

6. Lagerung

Bei luftdicht verschlossenem Gebinde und kühler, trockener sowie frostfreier Lagerung ist KEIM Leinöl mehrere Jahre haltbar.

7. Kennzeichnung

entfällt

8. Transportkennzeichnung

entfällt

9. Entsorgung

EG-Abfallschlüssel Nr. 08 01 12

Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben.

10. Sicherheitshinweise

Durch Leinölgehalt besteht eine Selbstentzündungsgefahr von Lappen, die zum Aufnehmen von Leinöl verwendet wurden.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Handhabung im Freien oder in gut durchlüfteten Räumen.

Die genannten Werte und Eigenschaften sind das Ergebnis intensiver Entwicklungsarbeit und praktischer Erfahrungen. Unsere Empfehlungen zur Anwendung in Wort und Schrift sollen Hilfestellung bei der Auswahl unserer Produkte geben und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Insbesondere entbinden sie den Käufer und Verarbeiter nicht von der Verpflichtung, sich von der Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck mit der gewerbetüblichen Sorgfalt selbst zu überzeugen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Ausgabe sind frühere Ausgaben ungültig.

