



1. Produktbeschreibung

KEIM Silikat-Kreiden sind rein anorganische Kreiden für Malereien auf mineralischen Untergründen im Innen- und Außenbereich.

2. Anwendungsbereich

Untergründe

KEIM Silikat-Kreiden eignen sich für alle leicht bis mittelrauh mineralischen Putze und Spachtel, Naturstein, Beton, Terrakotta und Anstriche mit KEIM Purkristal. Besonders bewährt haben sich KEIM Deckputz-historisch, KEIM Universalputz, KEIM Spachtel und KEIM Porosil-Spachtel.

3. Produkteigenschaften

- witterungsstabil
- lichtecht
- vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten
- vor Fixierung problemlos korrigierbar

Zusammensetzung

Bindemittelbasis: Kaliwasserglas
rein anorganische Zuschlagstoffe, hochwertige leuchtende Pigmente

4. Verarbeitung

Glatte Putz- und Betonoberflächen vor der Bemalung zur Entfernung von Sinterschichten mit KEIM Ätzflüssigkeit vorbehandeln.

Der Untergrund muss sauber, trocken, fest, tragfähig und staubfrei sein. KEIM Silikat-Kreiden erlauben ein breites Spektrum der Maltechnik. Die fertige Malerei wird vergleichbar der Fixierung bei der KEIM'schen A-Technik im Sprühverfahren fixiert (Handspritze oder Spritzpistole): KEIM Silikat-Kreiden-Fixativ fein-neblig mit ca. 50 cm Abstand aufsprühen. Die Häufigkeit der Fixierung ist abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes und der Stärke des Farbauftrages. Besser mehrfach mit zeitlichen Abständen von mind. 30 Minuten, als weniger oft und zu satt aufsprühen. Korrekturen während des Malens sind bis zur Fixierung möglich. Auf schlecht saugenden und/oder nicht mineralischen Untergründen KEIM Silikat-Kreiden-Unifix anstelle von Silikat-Kreiden-Fixativ verwenden.

In den pastelligen Farbauftrag kann auch mit Pinsel und Wasser, Schwamm oder Radierer

(z. B. „wishab“-Schwamm) zur Realisierung verschiedenster Effekte gearbeitet werden.

Farbtonbezeichnung	entspricht KEIM Farbton
w/1	9872
c/1	9276
g/1	9001
g/2	9033
o/1	9049
o/2	9084
r/1	9162
r/2	9010
r/3	9200
r/4	9166
u/1	559
u/2	9102
u/3	514
gn/1	9004
gn/2	9385
gn/3	9402
gn/4	9005
v/1	543
b/1	9009
b/2	9448
b/3	540
gr/1	9514
gr/2	S 189
gr/3	S 183
gr/4	9541
s/1	9008

Farbtöne Hinweis

KEIM Silikat-Kreiden haben aufgrund unterschiedlichen Pigmentverhaltens keine einheitliche Normgröße. KEIM Silikat-Kreiden sind wie alle Kreiden bruchempfindlich!

5. Lieferform

Set, bestehend aus einem Kasten mit 28 Vierkantriegeln in 26 Farbtönen und 3 mal 1 Liter KEIM Silikat-Kreiden-Fixativ.

Einzelne Silikat-Kreiden-Riegel auch stückweise lieferbar.



KEIM Silikat-Kreiden-Fixativ und KEIM Silikat-Kreiden-Unifix im 1-Liter-Gebinde lieferbar.

6. Lagerung

Silikat-Kreiden stossicher und trocken lagern.
Fixative verschlossen und frostfrei lagern.
Silikat-Kreiden-Unifix ca. 6 Monate lagerfähig.

7. Kennzeichnung nach GefStoffV

entfällt

8. Transportkennzeichnung

entfällt

9. Entsorgung

EG-Abfallschlüssel Nr. 08 01 12
(Silikat-Kreiden und Silikat-Kreiden-Unifix)

EG-Abfallschlüssel Nr. 06 02 99
(Silikat-Kreiden-Fixativ)

10. Sicherheitshinweise

Nicht zu behandelnde Flächen (z.B. Glas, Keramik usw.) durch entsprechende Maßnahmen schützen. Spritzer auf Umgebungsflächen oder Verkehrsflächen sind sofort mit viel Wasser anzulösen und zu entfernen. Augen und Haut vor Spritzern schützen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Produkt-Code: M-SK 02

Die genannten Werte und Eigenschaften sind das Ergebnis intensiver Entwicklungsarbeit und praktischer Erfahrungen. Unsere Empfehlungen zur Anwendung in Wort und Schrift sollen Hilfestellung bei der Auswahl unserer Produkte geben und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Insbesondere entbinden sie den Käufer und Verarbeiter nicht von der Verpflichtung, sich von der Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck mit der gewerbeüblichen Sorgfalt selbst zu überzeugen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Ausgabe sind frühere Ausgaben ungültig.

